

Поворотная камера VC-A52S, оснащенная профессиональным КМОП-датчиком изображения 1/2,8", способна передавать качественные динамичные изображения с разрешением Full HD 1080p и скоростью 60 кадров в секунду. Высококачественный 20-кратный оптический зум, функция шумоподавления и технология широкого динамического диапазона помогают сформировать изображение даже при условии недостаточной освещенности или в случае высокой контрастности между светлыми и темными областями в конференц-зале. Точное позиционирование выполняется с высокой скоростью и практически бесшумно.

Поддержка интерфейсов 3G-SDI, HDMI обеспечивает способность одновременно передавать видео высокого качества, что важно для совместимости с основными типами видеоборудования.


VC-A52S идеально подходит для работы в конференц-залах, записи лекций, видеоконференций и систем вещания.

Преимущества

- Профессиональная технология шумоподавления для получения четкого изображения
- Широкий динамический диапазон (WDR) — яркое изображение даже при засветке
- Сигнал высокой четкости с поддержкой FullHD 1080p
- Высокая скорость передачи кадров до 60 кадр/сек
- Баланс белого для ручной подстройки под освещение
- 20-кратное увеличение (20x оптическое, 12x цифровое)
- 3G-SDI, HDMI синхронные видеовыходы
- Макс. гориз./верт. скорость вращения: 300° / сек
- Широкий диапазон панорамирования:
 - Горизонтальный угол просмотра: -170° до +170°
 - Вертикальный угол вверх до 90°, вниз до 30°
- Совместимость с основными кодеками ВКС



Особенности



Качество изображения

Камера оснащена профессиональным 1/2,8" датчиком изображения с разрешением на выходе Full HD-1080p и обеспечивает точность воспроизведения цвета, высокую четкость и чистоту изображения.



Передовая обработка изображения

Современные алгоритмы AE / AF / AWB первозданные изображения во время выполнения функции панорамирования, наклона, масштабирования и захвата.



Широкий диапазон панорамирования

Благодаря высокоэффективному серводвигателю постоянного тока достигается: широкий диапазон съемки (панорамный угол: от -170° до +170°, угол наклона от -30° до +90°), бесшумность, быстрота и точность позиционирования при движении.



Многоформатность

VC-A52S имеет функцию переключения форматов вывода видеосигнала на Full HD для совместимости с различными устройствами отображения.



3G-SDI Interface

Поддержка стандарта 3G-SDI для передачи несжатого цифрового видеосигнала без задержек на расстояние до 150 метров.



Предустановка 128 положений

Сохранение до 128 предустановок панорамирования, наклона, зума, расположения фокуса, режимов экспозиции и баланса белого.



RS-232/422

Дист. управление

Настройка параметров камеры и управление PTZ в дистанционном режиме из любого места и при высокой скорости связи через интерфейс RS-232/422.



Переворот изображения

Встроенная функция переворота и зеркалирования изображения позволяет размещать камеру в зависимости от предпочтений пользователя.

Технические характеристики

Датчик	1/2,8" 2 МП КМОП	Фокусное расстояние	f = 4,7 ~ 94 мм
Выходное разрешение	1080p 60 / 59,94 / 50 fps, 1080i 60 / 59,94 / 50 fps, 1080p 30 / 29,97 / 25 fps, 720p 60 / 59,94 / 50 fps, 720p 30 / 29,97 / 25 fps	Угол обзора по горизонтали	63°
Оптический Zoom	20x	Апертура	F1,6 ~ 3,5
Угол поворота	-170° ~ +170°	Освещенность минимальная	1,0 люкс (F1,6, 50 IRE, 30 fps)
Угол наклона	-30° ~ +90°	Расстояние до объекта миним.	1000 (Wide) ~ 1500 (Tele) мм
Пресеты	128	Цифровой Zoom	12x
Интерфейс выхода видеосигнала (HD)	HDMI, 3G-SDI	Управление усилением	Автоматически, Вручную
Интерфейс управления камерой	RS-232 / RS-422	Баланс белого	Автоматически, в помещении, на улице, одним нажатием, вручную, R/B Gain
Сигнал/шум видео	> 50 дБ	Установка экспозиции	Автоматически, Вручную
Выдержка затвора	1/1 ~ 1/10.000 сек	Система фокусировки	Автоматически, Вручную
		Переворот изображения	Да
		Масса	2 кг
		Габаритные размеры (Ш x Г x В)	174 x 186 x 187 мм (6,9" x 7,3" x 7,3")

Подключения



Аксессуары

Удлинители кабеля VC-AC06 / AC07 предназначены для увеличения расстояния между ПК/пультом управления и камерой до 100 метров при подключении по кабелю RJ45 CAT5/6. VC-AC07 позволяет подключить по цепочке до 7 камер.

